



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony 9001K
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Kortnavn utstyr	9001K
Knappens tilleggs info.	Full beskyttelse i plast

Komplementær

Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediameter	30 mm
Formen på varslingsenhetens hode	8-kantet
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Type skruhode	Cross slotted
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Kontaktmateriale	Sølvlegering kontakter
Driftsområde kontakter	Standard
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14-11-12)OF
Bredde	48 mm
Høyde	45 mm
Dybde	56 mm
Vekt	0,121 kg
Enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

Standarder	UL 508 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C 852
Produktsertifikater	NEMA UL 508
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	131,542 g
Forpakning 1 høyde	4,572 cm
Forpakning 1 bredde	5,588 cm
Forpakning 1 lengde	9,144 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------