




### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Masterpact                                                                                   |
| Kortnavn utstyr              | MX                                                                                           |
| Produkt eller type komponent | Trippspole                                                                                   |
| Applikasjon                  | Kontroll                                                                                     |
| Kompatibel med               | Masterpact MTZ2 effektbryter<br>Masterpact MTZ3 effektbryter<br>Masterpact MTZ1 effektbryter |
| Type trippspole              | Åpnende spole                                                                                |

### Komplementær

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltype                  | Standard                                                                                                                      |
| [Un] voltage power supply     | 24...30 V DC<br>24 V AC 50/60 Hz                                                                                              |
| Threshold tripping voltage    | 0.7...1.1 Un ved utkobling                                                                                                    |
| Holding power consumption     | 4.5 W                                                                                                                         |
| Circuit breaker mounting mode | Fast                                                                                                                          |
| Maximum response time         | 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ1<br>60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ2<br>60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ3 |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 1,16 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 3,4 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 6,1 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 8,3 cm  |

### Offer Sustainability

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt            |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja                                           |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                           |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

### Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|