

Mer om 170ADI74050

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**170ADI74050**
16 inn 230VAC

EI-nummer: 4500981
EAN: 3595861147539



Last ned produktdatablad for 170ADI74050 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Momentum automation platform
Produkt eller type komponent	Discrete inputs base AC
Group of channels	2 grupper av 8 input
Discrete input number	16 i samsvar med IEC 1131-2 Type 2
Discrete input voltage	230 V AC
Overflatebeskyttelse	TC

Komplementær

Diskrét inngangs logikk	Positiv
Toleranse forsyningsspenning	164...253 V
Nettverksfrekvens	47...63 Hz
Voltage range	163...253 V
Voltage state 0 guaranteed	≤ 40 V
Voltage state 1 guaranteed	≥ 164 V
Nåværende tilstand 0 garantert	≤ 2 mA
Nåværende tilstand 1 garantert	≥ 10 mA
Input resistance	7,5 kOhm 60 Hz 9 kOhm 50 Hz
Responstid	13.3 ms 60 Hz fra tilstand 0 til tilstand 1 13.3 ms 60 Hz fra tilstand 1 til tilstand 0
Isolasjon mellom gruppe	1780 V AC
Isolation between channels and bus	1780 V AC

Terminals description PLC n°1	(8)IN_DIS#8 (7)IN_DIS#7 (5)IN_DIS#5 (16)IN_DIS#16 (12)IN_DIS#12 (2)IN_DIS#2 (14)IN_DIS#14 (15)IN_DIS#15 (N)PW (11)IN_DIS#11 (4)IN_DIS#4 (9)IN_DIS#9 (L1)PW (3)IN_DIS#3 (6)IN_DIS#6 TB (13)IN_DIS#13 (1)IN_DIS#1 (10)IN_DIS#10
Merking	CE
Lokal varslng	16 LEDs for channel status
Strømforbruk	<= 125 mA på 230 V AC
Dybde	47,5 mm
Høyde	141,5 mm
Bredde	125 mm
Vekt	0,284 kg
Miljø	
Produktsertifikater	CSA UL
Motstand mot elektrostatisk utladning	4 kV kontakt i samsvar med IEC 801-2 8 kV på lufta i samsvar med IEC 801-2
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m 80...1000 MHz i samsvar med IEC 801-3
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % uten kondens
Driftshøyde	<= 5000 m
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	465 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months