



Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + N + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelens ytre diameter	21 mm
Gjengetype	M25
Vekt	0,27 kg
Høyde	150 mm
Bredde	106 mm
Dybde	141 mm
Voltage colour	Rød

Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
------------	----------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	249 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	11,6 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	1,656 kg
Forpakning 2 høyde	18 cm
Forpakning 2 bredde	26,6 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03

Antall enheter forpakning 3	12
Forpakning 3 vekt	3,799 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------