

Mer om GVAS226

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



GVAS226

TeSys GV2 & GV3 - shunt utløser - 220...240 V AC 60 Hz

EI-nummer: 4321711

EAN: 3389110343748

[Last ned produktdatablad for GVAS226](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAS
Produkt eller type komponent	Shunt trip release

Komplementær

Kompatibel med	GV2ME GV2LE GV2L GV2P GV3L GV3P
Styrespenning	220...240 V AC 60 Hz
Control circuit voltage limits	0.7...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC conforming to IEC 60947-1 600 V AC conforming to UL 60947-4-1 600 V AC conforming to CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning	0.75...0.2 Un
Inrush power in VA	14 VA AC
Inrush power in W	10.5 W
Hold-in strømforbruk i VA	5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	1.6 W
Driftstid	10...15 ms conforming to IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1... 2.5 mm ² solid Screw clamp terminals 2 cable(s) 1... 2.5 mm ² solid Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75... 2.5 mm ² flexible without cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75... 2.5 mm ² flexible without cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75... 1.5 mm ² flexible with cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75... 1.5 mm ² flexible with cable end
Tiltrekningsmoment	< 1.4 N.m on screw clamp terminals
Mekanisk levetid	10000 cycles with GV3P and GV3L 30000 cycles with GV2ME and GV2P

Antall pr. sett	Sett á 10
Høyde	89 mm
Bredde	18 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,105 kg
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	113 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	8,3 cm
Forpakning 1 lengde	9,3 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	42
Forpakning 2 vekt	5,201 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months