

## Mer om LV431150

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**LV431150**

Effektbryter Compact NSX250B med elektronisk vern  
Micrologic 2,2 250A 4P

EI-nummer: 4393615

EAN: 3606480012112



Last ned produktdatablad for LV431150 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Serie                         | Compact              |
| Produktnavn                   | Compact NSX          |
| Produktspekter                | ComPact NSX100...250 |
| Kortnavn utstyr               | NSX250B              |
| Produkt eller type komponent  | Effektbryter         |
| Applikasjon                   | Distribusjon         |
| Number of poles               | 4P                   |
| Polbeskrivelse                | 3t + N/2<br>3t<br>4t |
| Plassering av nøytral         | VENSTRE              |
| Type nettverk                 | AC                   |
| Nettverksfrekvens             | 50/60 Hz             |
| Driftskategori                | Kategori A           |
| Navn på vern                  | Micrologic 2.2       |
| Vernteknologi                 | Elektronisk          |
| Vernfunksjoner                | LSol                 |
| Kontrolltype                  | Kipp                 |
| Circuit breaker mounting mode | Fast                 |

**Komplementær**

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Mekanisk levetid                                          | 20000 sykler                  |
| Montering                                                 | Bakplate                      |
| Tilkobling oppe                                           | Front                         |
| Tilkobling i bunn                                         | Front                         |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar 9 innstillinger     |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 100...250 A                   |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fast                          |
| Termisk minne                                             | 20 min før og etter utkobling |

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd      | Justerbar 9 innstillinger                      |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range   | 1.5...10 x Ir                                  |
| Short-time protection delay adjustment type tsd        | Fast                                           |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li    | Fast                                           |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 3000 A                                         |
| Jordfeilbeskyttelse                                    | Uten                                           |
| Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI     | Uten                                           |
| Width (W)                                              | 140 mm                                         |
| Height (H)                                             | 161 mm                                         |
| Depth (D)                                              | 86 mm                                          |
| Vekt                                                   | 2,8 kg                                         |
| <b>Miljø</b>                                           |                                                |
| Standarder                                             | EN/IEC 60947                                   |
| Produktsertifikater                                    | CCC<br>EAC<br>Marine                           |
| Overspenningskategori                                  | Klasse II                                      |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt                  | Klasse II                                      |
| Omgivelsestemperatur drift                             | -25...70 °C                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring                       | -50...85 °C                                    |
| <b>Packing Units</b>                                   |                                                |
| Enhetstype forpakning 1                                | PCE                                            |
| Antall enheter forpakning 1                            | 1                                              |
| Forpakning 1 vekt                                      | 2,616 kg                                       |
| Forpakning 1 høyde                                     | 14 cm                                          |
| Forpakning 1 bredde                                    | 14,8 cm                                        |
| Forpakning 1 lengde                                    | 19 cm                                          |
| Enhetstype forpakning 2                                | S04                                            |
| Antall enheter forpakning 2                            | 9                                              |
| Forpakning 2 vekt                                      | 26,398 kg                                      |
| Forpakning 2 høyde                                     | 30 cm                                          |
| Forpakning 2 bredde                                    | 40 cm                                          |
| Forpakning 2 lengde                                    | 60 cm                                          |
| <b>Offer Sustainability</b>                            |                                                |
| Produktets miljøstatus                                 | Green Premium miljømerket produkt              |
| REACH-regelverk                                        | <a href="#">REACH-erklæring</a>                |
| EU RoHS-direktiv                                       | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                                           | Ja                                             |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus       | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                        | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b> |                                                                                                                            |
| Garanti                     | 18 months                                                                                                                  |