



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Power Supply
Produkt eller type komponent	Strømforsyning
Type strømforsyning	Regulert switch mode
Variant option	Panel mount
Kapslingsmateriale	Alu
Merkeeffekt i W	150 W
Power supply output current	6,25 A

Komplementær

Nominal network frequency	50...60 Hz
Network system compatibility	TN TT IT
Output voltage adjustment	21,6 - 26,4 V
Effekttap i W	29 W
Turn-on time	< 500ms
Startup with capacitive loads	7000 µF
Diff rippel	< 170 mV
Expected capacitor life time	10 år
Dybde	159 mm
Høyde	30 mm
Bredde	97 mm
Vekt	0,36 kg
Utgangs sammenkobling	Parallell Serie

Miljø

Standarder	EN 62368-1 EN/IEC 61010-1 EN 61010-2-201 EN/IEC 61204-3 EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 62368-1 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 CSA C22.2 No 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 IEC 60335-1 EN/IEC 62368-1
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Overspenningskategori	II
Electrical energy source class conforming to IEC 62368-1	ES1
Forurensninggrad	2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	504 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	14,6 cm
Forpakning 1 lengde	21,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	17
Forpakning 2 vekt	9,099 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------