




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1250 A
[In] merkestrøm	1250 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	150 mm
Bredde	10 mm
Vekt	6,48 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6,49 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	54 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	56
Forpakning 2 vekt	362,88 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------