

Mer om STBDDO3230K

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



STBDDO3230K

STB kit 2 ut 24VDC, 2,5A besk

EI-nummer: 4503357

EAN: 3595863989304



Last ned produktdatablad for STBDDO3230K 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard digital output kit
Sammensetning	STBXBA1000 base STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector STBXTS1100, 6-terminal screw type connector STBDDO3230 modul
Discrete output number	2
Digitale utganger	Solid state
Discrete output voltage	24 V
Discrete output voltage type	DC

Komplementær

Discrete output logic	Positive eller negativ
Cold swapping	Ja
Hot swapping	Ja for standard NIM'er
Isolasjon mellom kanaler	1500 V for 1 minute
Insulation between channels and logic bus	1500 V for 1 minute
Maximum load capacitance	50 µF
Minimum belastning	2 mA
Produktkompatibilitet	Power distribution module STBPDT3100/3105 I/O base STBXBA1000
Forsyning	Power distribution module
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Høyde	13,9 mm
Dybde	70 mm
Bredde	128,3 mm
Vekt	0,116 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 61131-2
------------	----------------

Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2 CSA UL
Driftshøyde	<= 2000 m
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	136 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	4,123 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months