



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produktnavn	Prisma Pack 160
Produkt eller type komponent	Kapsling
Utførelse	Modulær kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 555 mm
Montering av kapsling	Innfelt, sett Overflate
Provided equipment	1 x enclosure 1 x jordings kit 3 x frontplate 3 x modular rail
Type of front plate	Modulær
Antall vertikale moduler	9
Antall horisontale rader	3
Antall 18 mm moduller per rad	24
Standarder	IEC 61439-2 IEC 62208 IEC 61439-3 IEC 61439-1

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	750 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	160 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-2
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 kA i samsvar med IEC 61439-2
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	555 mm
Høyde	630 mm
Dybde	157 mm
Vekt	10,14 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP30 med dør IP31 with door and canopy IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning IP30 uten dør
IK beskyttelsesklasse	IK07 uten dør i samsvar med EN/IEC 62262 IK08 with door

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	11,06 kg
Forpakning 1 høyde	15,5 cm
Forpakning 1 bredde	57 cm
Forpakning 1 lengde	65 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	101,4 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------