



Teknisk informasjon

Serie	Unica
Design navn	Unica KNX
Produkt eller type komponent	Bryter
Applikasjon	Kontroll
Enhetens utseende	Mekanisme
Bus type	KNX
Sensor type	Infrarød sensor

Komplementær

Dielektrisk styrke	2000 V
Antall moduler	2 moduler
Bryterfunksjon	Endevender
Kontakttype og sammensetning	2 NO
Avstand på åpning	> 3 mm
Ekstern kommunikasjon	Infrarød
Aktuator	Trykknapp
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Type overflate	Høyglans
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Skruer

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK01
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Miljøegenskaper	Blekning Alkohol UV-beständig Vindusvask veske Bensin Aceton Flytende såpe Olje
Standarder	EMC direktiv LV directive

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	94 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	3,04 kg

Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------