

## Mer om LV433559

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**LV433559**

**Effektbryter NSX250HB1 med vern for energimåling Micrologic 6,2 E 250A 4P**

EI-nummer: 4394467

EAN: 3606480480522



[Last ned produktdatablad for LV433559](#) [3D CAD Modell](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Serie                         | Compact                          |
| Produktnavn                   | Compact NSX                      |
| Produktspekter                | ComPact NSX100...250             |
| Kortnavn utstyr               | NSX250HB1                        |
| Produkt eller type komponent  | Effektbryter                     |
| Applikasjon                   | Distribusjon                     |
| Number of poles               | 4P                               |
| Polbeskrivelse                | 4t<br>3t + OSN<br>3t + N/2<br>3t |
| Plassering av nøytral         | VENSTRE                          |
| Type nettverk                 | AC                               |
| Nettverksfrekvens             | 50/60 Hz                         |
| Driftskategori                | Kategori A                       |
| Navn på vern                  | Micrologic 6.2 E                 |
| Vernteknologi                 | Elektronisk                      |
| Vernfunksjoner                | LSIG                             |
| Kontrolltype                  | Kipp                             |
| Circuit breaker mounting mode | Fast                             |

**Komplementær**

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Mekanisk levetid                                          | 20000 sykler                  |
| Montering                                                 | Bakplate                      |
| Tilkobling oppe                                           | Front                         |
| Tilkobling i bunn                                         | Front                         |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar 9 innstillinger     |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 100...250 A                   |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Justerbar                     |
| Termisk minne                                             | 20 min før og etter utkobling |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd      | Justerbar                                                                                                                                                                                                                  |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range   | 1.5...12 x In                                                                                                                                                                                                              |
| Short-time protection delay adjustment type tsd        | 5 justerbare innstillinger                                                                                                                                                                                                 |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii    | Justerbar                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1.5...12 x In                                                                                                                                                                                                              |
| Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig     | 9 justerbare innstillinger                                                                                                                                                                                                 |
| Ground-fault protection time delay adjustment type tg  | 5 justerbare innstillinger                                                                                                                                                                                                 |
| Jordfeilbeskyttelse                                    | Uten                                                                                                                                                                                                                       |
| Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI     | Med                                                                                                                                                                                                                        |
| Skjermtype                                             | LCD display                                                                                                                                                                                                                |
| Type måling                                            | Energimåler                                                                                                                                                                                                                |
| Datakommunikasjon                                      | Tidstemplett historikk og hendelsestabeller<br>Vem og alarm innstillinger<br>Maks/minimeter<br>Momentan og gjennomsnittsverdier<br>Nettkvalitet<br>Energimåling<br>Gjennomsnittsstrøm og effekt<br>Vedlikeholdsindikatorer |
| Width (W)                                              | 140 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Height (H)                                             | 161 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Depth (D)                                              | 86 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Vekt                                                   | 2,8 kg                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Miljø</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
| Standarder                                             | EN/IEC 60947                                                                                                                                                                                                               |
| Produktsertifikater                                    | EAC<br>Marine<br>CCC                                                                                                                                                                                                       |
| Overspenningskategori                                  | Klasse II                                                                                                                                                                                                                  |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt                  | Klasse II                                                                                                                                                                                                                  |
| Omgivelsestemperatur drift                             | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring                       | -40...85 °C                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Packing Units</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| Enhetsstype forpakning 1                               | PCE                                                                                                                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1                            | 1                                                                                                                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt                                      | 2,75 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| Forpakning 1 høyde                                     | 13,5 cm                                                                                                                                                                                                                    |
| Forpakning 1 bredde                                    | 14,1 cm                                                                                                                                                                                                                    |
| Forpakning 1 lengde                                    | 19,2 cm                                                                                                                                                                                                                    |
| Enhetsstype forpakning 2                               | BB1                                                                                                                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 2                            | 1                                                                                                                                                                                                                          |
| Forpakning 2 vekt                                      | 2,86 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| Forpakning 2 høyde                                     | 13,5 cm                                                                                                                                                                                                                    |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakning 2 bredde         | 14,1 cm                                                                                                                    |
| Forpakning 2 lengde         | 19,2 cm                                                                                                                    |
| <b>Offer Sustainability</b> |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv            | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus       | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                        | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b> |                                                                                                                            |
| Garanti                     | 18 months                                                                                                                  |