

Mer om 48953

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**48953**
NS800 LB 3P fast

EI-nummer: 4322965

EAN: 3303430489535

[Last ned produktdatablad for 48953](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NS630b...1600
Kortnavn utstyr	Compact NS800LB
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	3P
[In] merkestrøm	800 A at 50 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to EN/IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	200 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 200 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 200 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 75 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Performance level	LB 200 kA 415 V AC
Kontrolltype	Kipp Dreihåndtak
Monteringsmetode	Fast

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV conforming to IEC 60947-2

[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	200 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2 (manuelt betjent) 200 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 200 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2 (manuelt betjent) 75 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 100 kA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2 (manuelt betjent)
Mekanisk levetid	10000 cycles conforming to IEC 60947-2
Elektrisk levetid	2000 sykluser 690 V In i samsvar med IEC 60947-2 3000 sykluser 440 V In i samsvar med IEC 60947-2 3000 sykluser 690 V In/2 i samsvar med IEC 60947-2 4000 sykluser 440 V In/2 i samsvar med IEC 60947-2
Power losses	20 W
Montering	Bakplate
Senteravstand fane	70 mm
Type vern	Uten vern
Height (H)	327 mm
Width (W)	210 mm
Depth (D)	147 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	LCIE ASTA ASEFA
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN 50102
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	11,94 kg
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	35 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-untak

[Ja](#)

Kinas RoHS-forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

WEEE

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti

18 months