



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB7
Produkt eller type komponent	Illuminated push-button
Kortnavn utstyr	XB7
Montasjediameter	22 mm
Salg per udeleglig kvantitet	10
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside) IP65 (front face) conforming to IEC 60529
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	Spring return
Operatørprofil	Red projecting, unmarked
Knappens tilleggs info.	Med vanlig deksel
Kontakttype og sammensetning	1 NC
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm ² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Skrutilkobling, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm ² uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
Lyskilde	LED
Pæreholder	Innebygget LED
[Us] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz
Enhetens utseende	Monolithic product

Komplementær

Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	57,5 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(11-12)NC
Vekt	0,023 kg
Utstyrsmontasje	Festehull - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 i samsvar med EN/IEC 60947-1
Senter for innfesting	>= 30 x 40 mm (support panel) metal - thickness: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (support panel) plastic - thickness: 2...6 mm
Festemetode	Festemutter under hode: 2...2,4 N.m
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Mekanisk levetid	300000 sykluser
Tiltrekningsmoment	0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1
Formen på skruhodet	Cross compatible with JIS No 1 screwdriver Cross compatible with Philips no 1 screwdriver Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
Kortslutningsvern	4 A kassett sikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	0,1 A på 250 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 0,22 A på 125 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 0,3 A på 240 V, AC-14, D300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 0,6 A på 120 V, AC-14, D300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Elektrisk levetid	1000000 Sykluser, DC-13, 0,3 A på 24 V, driftrate <216000 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Sykluser, AC-15, 0,03 A på 230 V, driftrate <216000 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser, AC-15, 0,09 A på 240 V, driftrate <108000 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7	$\Lambda \leq 10\exp(-6)$ at 17 V and 5 mA conforming to EN/IEC 60947-5-4
Signaltype	Klar
Spenningsgrenser	195...264 V AC
Strømforbruk	22...27 mA
Levetid	70000 h at rated voltage and 25 °C

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Class II conforming to IEC 61140
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 12 i samsvar med UL 50 E
Standarder	CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Produktsertifikater	GOST CCC
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration
Elektromagnetiske utslipp	Class B conforming to EN 55011

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,025 kg
Forpakning 1 høyde	0,600 dm
Forpakning 1 bredde	0,320 dm
Forpakning 1 lengde	0,320 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------