



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAL
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilbehør / type del	Adapter
Tilbehør / separat del betegnelse	2 input / 2 utgang grensesnitt
Serie kompatibilitet	AS-Interface cabling system
Forsyning	Via AS-Interface line

### Komplementær

AS-i profil	S-B.A.E
Parameter bits	Ikke i bruk
Strømforbruk	< 80 mA
Elektrisk tilkobling	1 rekkeklemmeblokk, klem kapasitet: 2 x 0.22 mm <sup>2</sup> for AS-Interface line
Vekt	0,05 kg

### Miljø

Produktsertifikater	UL
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP20

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	40 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	4,5 cm
Forpakning 1 lengde	10,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	996 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------