

## Mer om ZB4BW0G35

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB4BW0G35**

Lystrykkropp i metall bestående av LED modul i grønn farge med 110-120VAC forsyning 1xNO+1xNC

EI-nummer: 4302893

EAN: 3389110893359



Last ned produktdatablad for ZB4BW0G35



3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB4                                  |
| Produkt eller type komponent | Komplett kropp-/kontaktmontering og lysblokk |
| Kortnavn utstyr              | ZB4                                          |
| Festebrakettmateriale        | Zamak                                        |
| Salg per udelelig kvantitet  | 1                                            |
| Hode type                    | Standard                                     |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NO + 1 NC                                  |
| Driftsområde kontakter       | Treg brems                                   |
| Lyskilde                     | Beskyttet LED                                |
| Pæreholder                   | Innebygget LED                               |
| Lyskildefarge                | Grønn                                        |

**Komplementær**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Bredde                    | 30 mm                |
| Høyde                     | 47 mm                |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (11-12)NC            |
| Vekt                      | 0,074 kg             |
| Kontaktbruk               | Standard             |
| Mekanisk levetid          | 5000000 sykler       |
| Kontaktmateriale          | Sølvlegering (Ag/Ni) |
| Signaltype                | Klar                 |
| Strømforbruk              | 14 mA                |
| Enhetens utseende         | Basic sub-assemblies |

**Miljø**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH          |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C |

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                  | EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater         | UL listet<br>GL<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>CSA<br>BV                                                               |
| <b>Packing Units</b>        |                                                                                                                                         |
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE                                                                                                                                     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1                                                                                                                                       |
| Forpakning 1 vekt           | 72 g                                                                                                                                    |
| Forpakning 1 høyde          | 3,5 cm                                                                                                                                  |
| Forpakning 1 bredde         | 5,3 cm                                                                                                                                  |
| Forpakning 1 lengde         | 5,9 cm                                                                                                                                  |
| Enhetsstype forpakning 2    | BB1                                                                                                                                     |
| Antall enheter forpakning 2 | 5                                                                                                                                       |
| Forpakning 2 vekt           | 370 g                                                                                                                                   |
| Forpakning 2 høyde          | 5,6 cm                                                                                                                                  |
| Forpakning 2 bredde         | 26,5 cm                                                                                                                                 |
| Forpakning 2 lengde         | 3,5 cm                                                                                                                                  |
| Enhetsstype forpakning 3    | S02                                                                                                                                     |
| Antall enheter forpakning 3 | 100                                                                                                                                     |
| Forpakning 3 vekt           | 7,635 kg                                                                                                                                |
| Forpakning 3 høyde          | 15 cm                                                                                                                                   |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm                                                                                                                                   |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm                                                                                                                                   |
| <b>Offer Sustainability</b> |                                                                                                                                         |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                       |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                         |
| REACH fri for SVHC          | Ja                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                  |
| Kvikksølv fri               | Ja                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                      |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                    |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                      |
| Produktets livssyklus       | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                            |

**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

**Contractual warranty****Garanti**

18 months