

Mer om 48306

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



48306 NW 25 H1 4P Uttrekkbar

EI-nummer: 4322791

EAN: 3303430483069



Last ned produktdatablad for 48306 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	10000 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-2 20000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-2
Elektrisk levetid	AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 AC-23A: 2500 sykuser 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2 AC-23A: 5000 sykuser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2
Senteravstand fane	115 mm
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	65 kA 1 s i samsvar med IEC 60947-2 65 kA 3 s i samsvar med IEC 60947-2
Maksimal brytetid	25 ms
Maximum closing response time	70 ms
Høyde	439 mm
Bredde	556 mm
Dybde	394,5 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASTA
Forurensninggrad	4 conforming to IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Packing Units	

Produktets livssyklus[!\[\]\(1d3a1175dd4902218e694b9c098adb83_img.jpg\) Informasjon om levetidsslutt](#)**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

PVC-fri

Ja

Contractual warranty**Garanti**

18 months