



Teknisk informasjon

Produktspekter	Kaedra
Produkt eller type komponent	Kabelgjennomføring
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør

Komplementær

Type nippel	Pg 11
Vekt	0,01 kg

Miljø

Brannmotstand	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	14 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	1,5 cm
Forpakning 1 lengde	3 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	300
Forpakning 2 vekt	4,687 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------