



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Serie navn	Interface relay
Produkt eller type komponent	Plugg-inn relé
Kortnavn utstyr	RSB
Kontakttype og sammensetning	2 C/O
Driftsområde kontakter	Standard
Status LED	Uten
Kontrolltype	Uten trykk knapp

Komplementær

Shape of pin	Flat
Kontaktmateriale	Sølvlegering (Ag/Ni)
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	5 V
Mekanisk levetid	30000000 sykluser
Merking	CE
Sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
Beskyttelseskategori	RT I
Driftposisjon	Alle posisjoner
Salg per udelelig kvantitet	10
Enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 61810-1
Produktsertifikater	GOST CSA UL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	61 g
Forpakning 1 høyde	7,6 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	34 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	1,23 kg
Forpakning 2 høyde	7,6 cm
Forpakning 2 bredde	10,5 cm
Forpakning 2 lengde	34 cm
Enhetstype forpakning 3	S03

Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	7,876 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------