



Teknisk informasjon

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	2
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Type of door	Uten

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	36
Totalt antall 18 mm moduler	36
Effekttap i W	50 W
Type festeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Kabelinngang	Removable plates Cable or tube Trunking Cut-out plater
Gjeldende land	Norge Danmark Spania
Innbyggingsdybde	0 mm
Innvendig dybde	95 mm

Miljø

Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,45 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	51 cm
Forpakning 1 lengde	53 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	94,8 kg
Forpakning 2 høyde	120 cm

Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------