



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Socket-outlet with timer
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Enhetens utseende	Dimmerhjul med senterplate
Montering av enhet	Innfelt
Teknologi	Elektronisk
Bryterfunksjon	2-pol
Merkestrøm	8 A
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	Schuko
Rated voltage	230 V AC
Effektområde	Motor: 1000 W Glødelampe: 1840 W 230 V AC halogenlampe: 1500 W
Fargetone	White
Lokal varslings	Grønn LED indikasjon på aktiv posisjon
Tidsforsinkelsesområde	15min.....8t
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	PC
Type vern	Elektronisk overspenningsvern Elektronisk overtemperaturs beskyttelse Kortslutningsvern Med Internal fuse
Innbyggingsdybde	30 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	32 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

Standarder	EN 60669-1 EN 60669-2-3 IEC 60884-1 EN 60669-2-1
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	170 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	7,4 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------