



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt navn	TeSys GV5
Produkt eller type komponent	Motor circuit breaker
Kortnavn utstyr	GV5P
Applikasjon	Motor protection
Type vern	Overlastbeskyttelse Kortslutningsvern Momentan kortslutningsvern Fase ubalanse Phase loss
Kontrolltype	Direct rotary handle
Antall poler	3P
Overspenningskategori	III
Navn på vern	Micrologic 2.2 M
Trip område	150 A
Vern teknologi	Elektronisk
Magnetisk/kortslutnings utløserstrøm	2250 A
Mekanisk levetid	40000 sykluser
Maximum operating rate	25 cyc/h
Power dissipation per pole	9,2 W

Komplementær

Lokal varsling	LED ready LED 95 % lth
Monteringsposisjon	Horisontal og vertikal
Bredde	105 mm
Høyde	161 mm
Dybde	155 mm
Vekt	2,4 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,192 kg
Forpakning 1 høyde	18,1 cm
Forpakning 1 bredde	11,2 cm
Forpakning 1 lengde	18,1 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	13,9 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------