



## Teknisk informasjon

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Serie                          | TeSys                                           |
| Produktnavn                    | TeSys K                                         |
| Produkt eller type komponent   | Dreierretningskontaktør                         |
| Kortnavn utstyr                | LP2K                                            |
| Applikasjon                    | Kontroll                                        |
| Contacteur application         | Omsk last<br>Motor control                      |
| Driftskategori                 | AC-1<br>AC-4<br>AC-3                            |
| Enhetens utseende              | Preassembled med rygging makt samleskinne       |
| Antall poler                   | 3P                                              |
| Power pole contact composition | 3 NO                                            |
| Hjelpekontakt sammensetning    | 1 NO                                            |
| Overspenningskategori          | III                                             |
| Type låsing                    | Mechanical                                      |
| Montering                      | Plate<br>Skinne                                 |
| Standarder                     | VDE 0660<br>BS 5424<br>IEC 60947<br>NF C 63-110 |
| Produktsertifikater            | CSA<br>UL                                       |
| Mekanisk levetid               | 5 Mcycles                                       |

## Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...50 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...80 °C |
| Høyde                            | 58 mm       |
| Bredde                           | 90 mm       |
| Dybde                            | 57 mm       |
| Vekt                             | 0,48 kg     |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 443 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 6 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 6,5 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 9,2 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S02      |
| Antall enheter forpakning 2 | 20       |
| Forpakning 2 vekt           | 9,302 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#"> REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#"> EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#"> Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|