



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Simuleringsverktøy

Komplementær

Jordingssystem	TN TT
Type utgang	Konnektor T2
Utgangsspenning	400 V AC 50 Hz 3-fase
Measuring category	Category III 300 V
Voltage test	3.5 kV AC
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	53 mm
Bredde	105 mm
Dybde	210 mm
Vekt	795 g
Farge	Grå

Miljø

Standarder	IEC 61851-1 IEC 61010-1 EN/IEC 60529
IP-grad	IP20
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Omgivelsestemperatur drift	-10...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...45 °C
Relativ fuktighet	80 % ikke-kondenserende

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,152 kg
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	24 cm
Forpakning 1 lengde	36 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	8,203 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm

Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	24
Forpakning 3 vekt	38 kg
Forpakning 3 høyde	90 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------