

Mer om 34010

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



34010 NS2000 H 4P

EI-nummer: 4390157

EAN: 3303430340102



Last ned produktdatablad for 34010



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NS1600b...3200
Kortnavn utstyr	Compact NS2000H
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	2000 A at 50 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to EN/IEC 60947-2
Driftskategori	Category B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	125 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 85 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 85 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Performance level	H 70 kA 415 V AC
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV conforming to IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	64 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 64 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 94 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent)
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	32 kA 3 s conforming to IEC 60947-2
Momentanbeskyttelse	130 kA
Mekanisk levetid	5000 cycles conforming to IEC 60947-2

Elektrisk levetid	1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 2000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 3000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
Power losses	84 W
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Senterav stand fane	115 mm
Type vern	Uten vern
Height (H)	350 mm
Width (W)	535 mm
Depth (D)	160 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASEFA ASTA LCIE
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN 50102
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	49,154 kg
Forpakning 1 høyde	45 cm
Forpakning 1 bredde	60 cm
Forpakning 1 lengde	80 cm
Offer Sustainability	
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
PVC-fri	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months