



Teknisk informasjon

Produktspekter	Stago
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Installasjonssystem	Kanal
Antall pr. sett	2.5 m
Marked	Komersielle bygninger

Komplementær

Kanaldimensjoner	110 x 52 mm
Kanalmateriale	Stål
Nominelt tverrsnitt	5720 mm ²
Romoppdeling	Et kammer
Frontåpning	80 mm
Festemetode	Av brak Skruemontert
Materiale	Zinkbelakt platestål
Type overflate	Pulverlakkert
Sideprofiltype	C-profil
Lengde	2500 mm
Høyde	110 mm
Bredde	52 mm
Kompatibilitetskode	WGX-U110

Miljø

Standarder	EN 50085-1: 2005
Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,42 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	5,2 cm
Forpakning 1 lengde	250 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------