

Mer om LV433600

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV433600****Effektbryter NSX400R med elektronisk vern Micrologic 2,3
250A 3P**

EI-nummer: 4394492

EAN: 3606480480775



Last ned produktdatablad for LV433600 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Compact
Produktnavn	Compact NSX
Produktspekter	ComPact NSX400...630
Kortnavn utstyr	NSX400R
Produkt eller type komponent	Effektbryter
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	3P
Polbeskrivelse	3t
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Driftskategori	Kategori A
Navn på vern	Micrologic 2.3
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LSol
Kontrolltype	Kipp
Circuit breaker mounting mode	Fast

Komplementær

Mekanisk levetid	15000 sykler
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	70...250 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Fast
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Justerbar 9 innstillinger

[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
--	---------------

Short-time protection delay adjustment type tsd	Fast
---	------

Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Fast
---	------

[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	3000 A
--	--------

Jordfeilbeskyttelse	Uten
---------------------	------

Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Uten
--	------

Width (W)	140 mm
-----------	--------

Height (H)	255 mm
------------	--------

Depth (D)	110 mm
-----------	--------

Vekt	6,05 kg
------	---------

Miljø

Standarder	ENIEC 60947
------------	-------------

Produktsertifikater	CCC EAC Marine
---------------------	----------------------

Overspenningskategori	Klasse II
-----------------------	-----------

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
---------------------------------------	-----------

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
----------------------------	-------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
----------------------------------	-------------

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
-----------------------------	---

Forpakning 1 vekt	5,799 kg
-------------------	----------

Forpakning 1 høyde	15,2 cm
--------------------	---------

Forpakning 1 bredde	15,2 cm
---------------------	---------

Forpakning 1 lengde	29,2 cm
---------------------	---------

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
------------------------	-----------------------------------

REACH-regelverk	REACH-erklæring
-----------------	---------------------------------

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
------------------	--

Kvikksølv fri	Ja
---------------	----

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
----------------------------	--------------------

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
----------------------	--------------------------------------

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
------------------	------------------------------------

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
-----------------------	--

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------

