

## Mer om 81583

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## 81583

PratiKa apparatinntak påvegg - 63 A - 3P + N + E - 380...415 V  
AC - IP67

EI-nummer: 1501676

EAN: 3303430815839



Last ned produktdatablad for 81583



3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | PratiKa      |
| Produkt eller type komponent | Plugg        |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa plug |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning |
| Antall poler                 | 3P + N + E   |
| Type nettverk                | AC           |
| Standard plugg               | Industriell  |

## Komplementær

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Monteringsmetode                      | Veggmontert  |
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Vinkel       |
| [In] merkestrøm                       | 63 A         |
| [Ue] merkespenning                    | 380 - 415 V  |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz     |
| Jordingspunkt, mot klokke             | 6 t          |
| Tilkoblinger                          | Festeskrue   |
| Kabeltverrsnitt                       | 6..25 mm²    |
| Kabelinngang                          | Nippel       |
| Gjengetype                            | Pg 36        |
| Vekt                                  | 1,097 kg     |
| Basisdimensjon                        | 104 x 162 mm |
| Høyde                                 | 281 mm       |
| Bredde                                | 104 mm       |
| Dybde                                 | 180 mm       |
| Voltage colour                        | Rød          |

## Miljø

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Standarder  | EN 60309-2<br>EN 60309-1 |
| Driftshøyde | 2000 m                   |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 1,116 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 10,5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 18 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 27,5 cm  |
| Enhetsstype forpakning 2    | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 4        |
| Forpakning 2 vekt           | 4,951 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|