

## Mer om 47250

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## 47250 NT 08 Ha 3P Uttrekkbar

EI-nummer: 4322037

EAN: 3303430472506



Last ned produktdatablad for 47250 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Serie                                           | Masterpact                                   |
| Produktnavn                                     | Masterpact NT                                |
| Produkt eller type komponent                    | Lastbryter                                   |
| Kortnavn utstyr                                 | Masterpact NT08                              |
| Lastbryter navn                                 | Masterpact NT08HA                            |
| Applikasjon                                     | Beskyttelse                                  |
| Antall poler                                    | 3P                                           |
| Type nettverk                                   | AC                                           |
| Nettverksfrekvens                               | 50/60 Hz                                     |
| [Ie] nominell driftsstrøm                       | 800 A AC 50/60 Hz 690 V                      |
| [Ui] isolasjonsspenning                         | 1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3 |
| [Uimp] Nominell impulsspenning                  | 12 kV conforming to IEC 60947-3              |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 75 kA 220...690 V AC på 50/60 Hz             |
| [Ue] merkespenning                              | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3  |
| Kode for bryteevne                              | HA                                           |
| Egnethet for isolasjon                          | Yes conforming to IEC 60947-3                |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                           |
| Synlig brudd                                    | Nei                                          |
| Forurensningsgrad                               | 3 conforming to IEC 60664-1                  |

#### Komplementær

|                                          |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltype                             | Trykknapp                                                                                                                              |
| Monteringsmetode                         | Uttrekkbar                                                                                                                             |
| Montering                                | Lomme                                                                                                                                  |
| Tilkobling oppe                          | Front                                                                                                                                  |
| Tilkobling i bunn                        | Front                                                                                                                                  |
| Bruksområde                              | 10 cyc/h maksimum                                                                                                                      |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm | 20 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3<br>36 kA under 0.5 s i samsvar med IEC 60947-3<br>36 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mekanisk levetid</b>                 | 12500 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Elektrisk levetid</b>                | AC-23A: 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3<br>AC-23A: 6000 sykuser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3<br>AC-3: 6000 sykuser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 |
| <b>Senteravstand fane</b>               | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Høyde</b>                            | 301 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bredde</b>                           | 276 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dybde</b>                            | 196 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vekt</b>                             | 14 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Miljø</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Standarder</b>                       | IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktsertifikater</b>              | LCIE<br>ASEFA                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Omgivelsestemperatur drift</b>       | -5...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b> | -40...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Packing Units</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Enhetsstype forpakning 1</b>         | PCE                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b>      | 1                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>                | 14,279 kg                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>               | 36 cm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>              | 23 cm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>              | 39 cm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Offer Sustainability</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktets miljøstatus</b>           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>REACH-regelverk</b>                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>EU RoHS-direktiv</b>                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kvikksølvfri</b>                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b>       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kinas RoHS-forskrift</b>             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Miljøinformasjon</b>                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktets livssyklus</b>            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PVC-fri</b>                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Contractual warranty</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Garanti</b>                          | 18 months                                                                                                                                                                                                                                                   |