



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3CM
Application	Menneske-maskin dialog søknad
Category	Kontroll kabinett
Kabinett nominell høyde	500 mm
Kabinett nominell bredde	500 mm
Kapslingsdybde	250 mm
Installasjon tilbehør type	Bæresystem
Produsert i	Grensesnitt
Sammensetning	1 body 1 dør med lås 2 skinne 1 forsterkning plate 1 foran trim ramme

Komplementær

Type kropp	Enkelt stykke kropp
Porttype	Flat
Antall dører	Bakre: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	3 mm dobbel-bar lock
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet for drift	Bakside
Avtakbare deler	Door by hinges Trim ramme med skruer 2 rails med skruer
Materiale	Kabinett og forsiden: stål Trim ramme: Aluminium
Overflatebehandling	Epoxy-polyester powder
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Forside: grå (RAL 7040)
Vekt	16,53 kg

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	16,53 kg
Forpakning 1 høyde	52 cm
Forpakning 1 bredde	52 cm
Forpakning 1 lengde	27 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------