



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Serie navn	Slank grensesnittrelé
Produkt eller type komponent	Plugg-inn relé
Kortnavn utstyr	RSL
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Driftsområde kontakter	Lavnivå
Status LED	Uten
Kontrolltype	Uten trykk knapp

### Komplementær

Shape of pin	Flatt (PCB type)
Kontaktmateriale	Sølv legering - gullbelagt (AgSnO2)
Minimum brytestrøm	1 mA
Minimum switching voltage	24 V
Minimum switching capacity	24 mW
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Beskyttelseskategori	RT III
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Bredde	5 mm
Høyde	28 mm
Dybde	18,5 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(A1-A2)CO (11-12-14)OC
Vekt	0,0054 kg
Sikkerhet pålitelighet data	B10d = 60000
Montering	Socket or PCB
Enhetens utseende	Komplett produkt

### Miljø

Standarder	EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
Produktsertifikater	CSA UL EAC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6 g
Forpakning 1 høyde	0,5 cm
Forpakning 1 bredde	1,5 cm
Forpakning 1 lengde	2,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	500

Forpakning 2 vekt	3,575 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------