



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling Masterpact NW effektbryter
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Tilkobling overføring montering
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	600 mm: front 600 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Masterpact: uttrekkbar NW20...25 - kontroll: kipp Vertikal installasjon - Bunn tilkobling Masterpact: fast NW20...25 - kontroll: kipp Vertikal installasjon - Bunn tilkobling
[Ie] nominell driftsstrøm	2500 A
[In] merkestrøm	2500 A
Lengde	580 mm
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 36 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 20 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 19 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 14 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på samleskinne 36

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	14,836 kg
Forpakning 1 høyde	11,6 cm
Forpakning 1 bredde	19,8 cm
Forpakning 1 lengde	61,4 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------