


Mer om 04483

- [Karakteristikker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



04483

TILK. KABELF. NS630b-1600 3P

EI-nummer: 2403461

EAN: 3303430044833



Last ned produktdatablad for 04483



3D CAD Modell

Karakteristikker

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Connection transfer assembly
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Tilkobling overføring montering
Antall poler	3P
Installation description	Niše + duct - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
[I _e] nominell driftsstrøm	1600 A
[I _n] merkestrøm	1600 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	375 mm
Bredde	577 mm
Dybde	350 mm
Vekt	17,727 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P niše + duct Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 3P 1 tilkobling overføring montering 8 650 mm 400 mm Prisma P niše + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkobling overføring montering 8

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
-------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	17,73 kg
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	35 cm
Forpakning 1 lengde	65 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	13
Forpakning 2 vekt	230,551 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder