



Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Linery BW
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P kapsling
IP-grad	IPxx B
Strømskinnebeskrivelse	Isolert bar
Tilgjengelig utstyr	Clip-on covers
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Antall poler	4P
Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside Venstre, drifts posisjon: lateral
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Pack enclosure
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	8,5 kA (1 s)
[Ipk] tillatt peakstrøm	20 kA
I ² t på	72250 kA ² .s
Tillatt strøm	125 A
Lengde	450 mm
Vekt	1,42 kg
Type tilkopling for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,42 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	55 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------