

## Mer om 33221

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**33221**  
**NS630B H 3P**

EI-nummer: 4318205  
EAN: 3303430332213



Last ned produktdatablad for 33221 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                                                | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktspekter                                       | ComPact NS630b...1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kortnavn utstyr                                      | Compact NS630bH                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produkt eller type komponent                         | Bryterbase                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Applikasjon                                          | Distribusjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Number of poles                                      | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [In] merkestrøm                                      | 630 A at 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] merkespenning                                   | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type nettverk                                        | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nettverksfrekvens                                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Egnethet for isolasjon                               | Yes conforming to EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Driftskategori                                       | Category B                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>42 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>65 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>70 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>50 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | H 70 kA 415 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontrolltype                                         | Kipp<br>Dreihåndtak                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Monteringsmetode                                     | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Komplementær

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning         | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 8 kV conforming to IEC 60947-2              |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Ics] rated service short-circuit breaking capacity</b> | 30 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 ( manuellt betjent)<br>40 kA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 ( manuellt betjent)<br>50 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 ( manuellt betjent)<br>50 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 ( manuellt betjent)<br>50 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 ( manuellt betjent) |
| <b>[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm</b>            | 19.2 kA 1 s conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Momentanbeskyttelse</b>                                 | 40 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mekanisk levetid</b>                                    | 10000 cycles conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Elektrisk levetid</b>                                   | 2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2<br>4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2<br>5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2<br>6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                 |
| <b>Power losses</b>                                        | 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Montering</b>                                           | Bakplate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Senterav stand fane</b>                                 | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type vern</b>                                           | Uten vern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Height (H)</b>                                          | 327 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Width (W)</b>                                           | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Depth (D)</b>                                           | 147 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Miljø</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Standarder</b>                                          | IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktsertifikater</b>                                 | ASTA<br>LCIE<br>ASEFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Forurensninggrad</b>                                    | 3 conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>IP-grad</b>                                             | IP40 conforming to IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>IK beskyttelsesklasse</b>                               | IK07 conforming to EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Omgivelsestemperatur drift</b>                          | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>                    | -50...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Packing Units</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Enhets type forpakning 1</b>                            | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b>                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>                                   | 11,231 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>                                  | 37 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>                                 | 39,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>                                 | 23 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Offer Sustainability</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktets miljøstatus</b>                              | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>REACH-regelverk</b>                                     | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv            | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| WEEE                        | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b> |                                                                                                                            |
| Garanti                     | 18 months                                                                                                                  |