

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

ELKO Bright

ELKO Bright Downlights

- ELKO Bright Akse 7W // 2700K

- ELKO Bright Fokus 7W // 2700K

- ELKO Bright Tilt 7W // 2700K

- ELKO Bright Akse 7W // Varmdim

- ELKO Bright Fokus 7W // Varmdim

- ELKO Bright Tilt 7W // Varmdim

Beslag og tilbehør

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter

88 Verktøy

Utgåtte produkter



LED DL tilt 7W 2700K PH

Elnummer: 3088260
Varenummer: EKO06967
EAN: 7020160696717
Pakningsantall: 1
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle Qr
☐ [Datasheet3088260.pdf](#) Vis 
☐ [FDVdok3088260.pdf](#) Vis 

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

ELKO Bright Tilt, en dreibar lavprofildownlight med meget godt lysutbytte. Kan vippes i to retninger. Downlightens innkapsling gjør at den kan plasseres direkte i brennbart materiale slik at kasse ikke er nødvendig. Montasje i 83mm hull. Byggehøyde på kun 38mm betyr at den kan monteres i 1 nedlektet tak. LED driveren er spesielt tilpasset ELKO 315GLE dimmer for et flimmerfritt og lavt minimumsnivå. Hurtigkobling mellom driver og lampe, slik at driveren kan kobles ferdig etter at hullet har blitt frest ut. Lampen kan da enkelt tilkobles når maleren er ferdig med å male taket. Leveres med fargetemperatur 2700 K. IP44. Dimbar med 315GLE eller 316GLED dimmer fra ELKO. Leveres i Polarhvit, aluminium og sort.

Teknisk spesifikasjon:

LED downlight for innfelt montering.
Kan vippes i to retninger.
Spennings: 230V / 50Hz
Systemeffekt: 7W
Lysfarge: 2700K
Lysspredning: 36°
Lysutbytte: 565 Lumen
Lysfordeling: 652Cd
CRI/Ra>85
Hulltagning: 83mm
Kapslingsgrad: IP44
Byggehøyde: 38mm - passer i 1 nedlekting
Levetid: 50.000 timer L70
Isolasjonssikker - kan monteres direkte mot isolasjon.
Mulighet for tilkobling av 4 ledere pr fase i koblingsboksen.
Inngang for 2 stk 16mm k-rør
Hurtigkobling mellom driver og lampe for mulighet for ferdigkobling før maleren er ferdig.
Farge: RAL9010 - Polarhvit