

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Gulvskap rekkemontert VX25, rustfritt stål Gulvskap – VX 8450.000

Publisering : 08.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Gulvskap rekkemontert VX25, rustfritt stål Gulvskap – VX 8450.000

Opprettet: 08.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale: Skapramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm

Overflate: Skapramme og bunnplater: blank
Dør, tak og bakvegg: Børstet utvendig, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55

Kapslingsgrad NEMA: NEMA 1, 12

Typeklassifisering iht. UL 50E: Type 1, 12

IK-kode: IK10

Leveringsomfang: Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Takplate
Bunnplater
Bakvegg
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
2 montasjeskinner 18 x 39 mm

Henvisning: På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer 2486.400 for innvendig utbygging.

Grunnmateriale:	Rustfritt stål
Produktbeskrivelse	
Dimensjoner:	Bredde: 800 mm Høyde: 2000 mm Dybde: 600 mm
Montasjeplate:	Bredde: 699 mm Høyde: 1896 mm
Antall dører:	1
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	126 kg
EAN:	4028177920194
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	VX rekkemonterte gulvskap, BHD: 800x2000x600 mm, rustfritt stål, 1.4301, med montasjeplate, én dør i front
Godkjenninger	
Godkjenninger:	DNV-GL UL + C-UL
Sertifikater:	IK-Code NA
Forklaringer:	Samsvarserklæring