

Startside /
 Funksjonssikre koblingsbokser /
 Koblingsboks med sikring /
 opp til 16mm², E90 /
 WKE 6 - 5/3 x 10² 1D0



Fordelingsboks

WKE 6 - 5/3 x 10² 1D0

Produktnummer: 86922120 | Dimensjoner: 200 x 250 x 120 mm

E-nummer: 1226121

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 61439 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker

Vedlagt tilbehør:

Lokksikring, skrueanker, 1 dobbeltmembranstuss M25 IP66 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 dobbeltmembranstuss M32 IP66 tetningsområde 14 - 21 mm

Koblingsboks 5-polet 1,5 - 10 mm², fordelingsboks 3-polet 1,5 - 10 mm², sikring i forgrening 1 x sokkel D01 (uten innsats), antall ledere som kan klemmes per klemmepunkt 4 x 1,5² / 3 x 2,5² / 2 x 4² / 1 x 6² / 1 x 10²





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør



Finn grossist

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	annet
Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC	450 V
sikret forgrening	ja
min. ledertverrsnitt	1,5 mm ²
min. ledertverrsnitt	1,5 mm ²
antall sikringer i T-stykke	1
Antall poler (T-stykke)	3
Antall poler (gjennomføring)	5
Beskyttelsesart	IP66
Klasse funksjonell integritet	E30/E60/E90
maks. ledertverrsnitt	10 mm ²
max. tverrsnitt på leder	4 mm ²
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	oransje
----------------	---------

Farge overdel	oransje
---------------	---------

Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon	Sikret T-stykke
----------------------------	-----------------

Dimensjoner

Bredde	200 mm
Lengde	250 mm
Høyde	120 mm
Innvendig lengde	235 mm
Innvendig bredde	185 mm
Innvendig høyde	102 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
halogenfri	ja
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
kan plomberes	ja
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C

Materiale

Materiale underdel	Polvkarbonat
--------------------	--------------

Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-2)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rækkelemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringservice

[Konstruksjon av prototype](#)
[Kundetilpassede løsninger](#)
[Testlaboratorium](#)
[Spesialfarger + materialer](#)
[Pakking](#)
[Mal](#)
[Løsninger](#)
[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Vi er her for deg](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)