

Startside /
Koblingsbokser /
Abox XT - IP68 opp til 10² /
med klemme uten skrue /
Abox XT SL 2,5/4²

ny



Koblingsboks

Abox XT SL 2,5/4²

Produktnummer: 49280501 | Dimensjoner: 110 x 110 x 67 mm

E-nummer: 1226134

Koblingsboks - industrikkvalitet - sertifisert i henhold til DIN VDE V 0606-22-100, med tilkoblingsklemmer Wago 221, for støping, værbestandig og slagfast, for installasjon i flomområder og i bakken uten trafikkbelastning, U_i = 450V, med utstoppinger, med dobbelt membrankontakt M20, tetningsområde 9 - 16 mm, med 600 ml støpt harpikspose (ingen merking nødvendig), trakt, ventilasjonsplugg og engangshansker. OBS: Merk utløpsdatoen for den støpte harpikspesen

Vedlagt tilbehør:

4 membrannipler IP66 M25 tetningsområde 9-16 mm, 2 blindplugg M20, 1 korknippel M20, 1 gelpose GHB1 med med trakt grå, med 5 høytliggende, skrueløse 3-lederklemmer type Wago 221-413, maks. nominelt tverrsnitt iht. DIN EN 60998: 4 mm², tverrsnitt som kan klemmes per pol: 3 x 0,2 til 4 mm² stiv og 3 x 0,14 til 4,0 mm² fleksibel

IP68

4²

IK08



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
Beskyttelsesart	IP68
maks. ledertverrsnitt	4 mm ²
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	110 mm
Lengde	110 mm
Høyde	67 mm

Materialenegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
halogenfri	ja
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.7 Nm
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale innføring	ikke relevant
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
--------------	---

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mål

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

[Konfigurator](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Vi er her for deg](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)