



Modulærkapsling

AK-F 14 Plus

Produktnummer: 73371401 | Dimensjoner: 315 x 450 x 155 mm

E-nummer: 1712012

Modulærkapsling - industrikkvalitet -, Fenstype, med åpne endeflater, for bruk med ulike flenser, for kombinasjon av flere AK-F - fordelere ved hjelp av kombiflens, 1-rekkers, 14-modul, integrerte ventilasjonselementer for redusert dannelse av kondensvann, Dekke- og skriftstrimler, med ekstra dobbelmembranstuss og ekstra tilbehør, Flenser og flenssett må kjøpes separat

Vedlagt tilbehør:

Dobbelmembranstuss: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler med ekstra tilkoblingsfelt, med 35 mm DIN-skinne, uten PE/N-klemmeskinne

IP65



14

IK08



400V
AC





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkingsliste


Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

 Finn grossist

Highlights

Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1500 V
Antall avstandsenheter per rekke	14
Antall rekker	1
Beskyttelsesart	IP65
ventilert	ja
Antall avstandsenheter	14

7. Antall beskyttelsesklasser	IT
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	315 mm
Lengde	450 mm
Høyde	155 mm
Innvendig lengde	430 mm
Innvendig bredde	295 mm
Innvendig høyde	95 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	750 °C
halogenfri	ja
Industrikkvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Oppbygning
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
Flensvariant	ja
Kan stables	ja
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	90 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min	-35 °C

Omgivelsestemperatur min.	-30 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu	Polykarbonat

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Kontrolltegn	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG- testspesifikasjon
Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk
Kapslinger
Målerskap
GTi - Tavlesystem
AKI - Sikrings - og bryterkapslinger
RK - Rekkelemmekapsling
Funksjonssikre koblingsbokser
Betonginstallasjon
Multibokser
Kanalbokser
Ladestasjon - Sykkel
Tilbehør
Tjenester
Kompetanseskjede
CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Vi er her for deg
Workshop
Messer + arrangementer

