



Teknisk informasjon

Produktspekter	PratiKa Isoblock
Produkt eller type komponent	Interlocked socket for container
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	400...440 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	3 t
Tilkoblinger	Løs festeskruer
Kabelvernsnitt	2,5...10 mm ²
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	1,1 kg
Voltage colour	Rød

Miljø

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
------------	--------------------------

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,000 kg
Forpakning 1 høyde	0,010 dm
Forpakning 1 bredde	0,010 dm
Forpakning 1 lengde	0,020 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------
