

## Mer om LR9F7375

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**LR9F7375**

Termiske, elektroniske vern, for AC-motorstyringer.  
Beskyttelse: Termisk overlast, fasefeil, forlenget starttid, låst rotor. Både normal- og tungstart. Kan monteres direkte under TeSys F kontakter. Med alarm og store justeringsmuligheter.

EI-nummer: 4175904

EAN: 3389110566024



Last ned produktdatablad for LR9F7375 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Serie                                | TeSys                             |
| Produktnavn                          | TeSys LRF                         |
| Kortnavn utstyr                      | LR9F                              |
| Produkt eller type komponent         | Elektronisk termisk overlast relé |
| Reléfunksjon                         | Motorbeskyttelse                  |
| Produktkompatibilitet                | LC1F225...LC1F500                 |
| Type nettverk                        | AC                                |
| Termisk beskyttelse justeringsområde | 200...330 A                       |

**Komplementær**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Nettverksfrekvens            | 50/60 Hz       |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NO + 1 NC    |
| Lokal varslings              | Trip indicator |
| Temperaturkompensasjon       | -20...70 °C    |
| Switching capacity for alarm | 0...150 mA     |
| Høyde                        | 136,8 mm       |
| Bredde                       | 150 mm         |
| Dybde                        | 127,6 mm       |
| Vekt                         | 2,32 kg        |

**Miljø**

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | VDE 0660<br>IEC 60947-4-1<br>EN 60947-4-1<br>IEC 60255-17<br>IEC 60255-8 |
| Produktsertifikater              | UL<br>CSA<br>UKCA                                                        |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                              |

**Packing Units**

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1 | 1                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt           | 1,887 kg                                                                                                                   |
| Forpakning 1 høyde          | 18 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 1 bredde         | 19,5 cm                                                                                                                    |
| Forpakning 1 lengde         | 20 cm                                                                                                                      |
| Enhetstype forpakning 2     | P06                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 2 | 36                                                                                                                         |
| Forpakning 2 vekt           | 80,93 kg                                                                                                                   |
| Forpakning 2 høyde          | 73,5 cm                                                                                                                    |
| Forpakning 2 bredde         | 60 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 2 lengde         | 80 cm                                                                                                                      |
| <b>Offer Sustainability</b> |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv            | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølv fri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus       | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                        | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri                     | Ja                                                                                                                         |
| <b>Contractual warranty</b> |                                                                                                                            |
| Garanti                     | 18 months                                                                                                                  |