



Teknisk informasjon

Range of product	Unica
Design navn	Unica KNX
Produkt eller type komponent	Bryter
Enhetens utseende	Mekanisme
Bus type	KNX
Applikasjon	Kontroll

Komplementær

Dielektrisk styrke	2000 V
Aktuator	Trykknapp
Antall moduler	2 moduler
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Snepp inn
Dybde	38 mm
Innbyggingsdybde	13 mm
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Standarder	EMC direktiv LV directive EN 60669-1

Miljø

IP-grad	IP20
Miljøegenskaper	Vindusvask veske Blekning Olje UV-bestandig Bensin Aceton Flytende såpe Alkohol

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	94 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	2,76 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------