



Teknisk informasjon

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel isolasjon
Type of door	Uten

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	48
Totalt antall 18 mm moduler	96
Effekttap i W	87 W
Type festeskinne	DIN
Kabelinngang	Cable or tube Trunking Removable plates Cut-out plater
Kompatibilitet strømskinne og distribusjonsblokk	XE compatible
Gjeldende land	Frankrike Belgia Norge Danmark

Miljø

Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10,5 kg
Forpakning 1 høyde	16 cm
Forpakning 1 bredde	65 cm
Forpakning 1 lengde	84 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	9
Forpakning 2 vekt	106,5 kg
Forpakning 2 høyde	120 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------