



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUL
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul
Produktkompatibilitet	LUCD LUCA LUCB LUCL LUCM LUCC
Applikasjon	Kommunikasjon

Komplementær

Main function available	Modbus kommunikasjonsmodul
Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Fysisk interface	RS485 flerpunkt
Bus type	Modbus
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus RTU
Adressering	0...31
Overføringshastighet	19200 bit/s
Tilbake gang	30 ms
Type inngang	Resistive
Utgangseffekt	<= 500 mA
Vekt	0,08 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
----------------------------	-------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	85 g
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	4,9 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Ikke i samsvar
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------