

## Mer om RE17RMJU

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## RE17RMJU

## Tidsrelé multifunk. 12VAC/DC

EI-nummer: 4172518

EAN: 3606480552748



Last ned produktdatablad for RE17RMJU

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony Timer Relays                                                                         |
| Produkt eller type komponent | Multifunction relay                                                                          |
| Digitale utganger            | Relé                                                                                         |
| Bredde                       | 17,5 mm                                                                                      |
| Kortnavn utstyr              | RE17R                                                                                        |
| Tidsforsinker type           | Power on-delay<br>On-delay and off-delay<br>Interval<br>Forsinket av<br>Symmetrical flashing |
| Tidsforsinkelsesområde       | 1...10 s<br>6...60 s<br>10...100 t<br>1...10 min<br>1...10 t<br>0.1...1 s<br>6...60 min      |
| Nominell utgangsstrøm        | 8 A                                                                                          |

## Komplementær

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kontakttype og sammensetning | 1 C/O              |
| Kontaktmateriale             | Cadmium fri        |
| Høyde                        | 90 mm              |
| Dybde                        | 72 mm              |
| Voltage range                | 0.9...1.2 Us       |
| Release of input voltage     | 5 V                |
| Kapslingsmateriale           | Self-extinguishing |
| Temperature drift            | +/- 0.05 %/°C      |
| Voltage drift                | +/- 0.2 %/V        |
| "on-load" -faktor            | 100 %              |
| Bryteevne                    | 2000 VA            |
| Operating frequency          | 10 Hz              |
| Mekanisk levetid             | 10000000 sykuser   |
| Power on delay               | 100 ms             |
| Merking                      | CE                 |

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhet pålitelighet data      | MTTFd = 296.8 år<br>B10d = 270000                                                                        |
| Vekt                             | 0,07 kg                                                                                                  |
| Time delay type                  | A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht                                                                        |
| Funksjonalitet                   | Multifunksjon                                                                                            |
| Kompatibilitetskode              | RE17                                                                                                     |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                          |
| Immunity to microbreaks          | 20 ms                                                                                                    |
| Standarder                       | 2006/95/EC<br>2004/108/EC<br>EN 61000-6-4<br>EN 61000-6-1<br>EN 61000-6-3<br>IEC 61812-1<br>EN 61000-6-2 |
| Produktsertifikater              | CSA<br>GL<br>CULus                                                                                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -30...60 °C                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur drift       | -20...60 °C                                                                                              |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                          |
| Enhets type forpakning 1         | PCE                                                                                                      |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                        |
| Forpakning 1 vekt                | 76 g                                                                                                     |
| Forpakning 1 høyde               | 2,7 cm                                                                                                   |
| Forpakning 1 bredde              | 7,9 cm                                                                                                   |
| Forpakning 1 lengde              | 9,5 cm                                                                                                   |
| Enhets type forpakning 2         | S02                                                                                                      |
| Antall enheter forpakning 2      | 40                                                                                                       |
| Forpakning 2 vekt                | 3,475 kg                                                                                                 |
| Forpakning 2 høyde               | 15 cm                                                                                                    |
| Forpakning 2 bredde              | 30 cm                                                                                                    |
| Forpakning 2 lengde              | 40 cm                                                                                                    |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                          |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                        |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                          |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Kvikksølv fri                    | Ja                                                                                                       |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                       |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                     |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                       |

Produktets livssyklus

[🔗 Informasjon om levetidsslutt](#)

---

**Contractual warranty**

Garanti

18 måneder