



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Kileanker
Kortnavn utstyr	TMA
Montering	Vegg Gulv Tak
Borediameter	10 mm
Minimum drilling depth	30 mm
Gjengelengde	34 mm
Gjengetype	M8

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	2 KN shear betong 1,1 KN pull-out load betong
Materiale	Messing

Miljø

Miljøegenskaper	Korrosjonsmotstand
Antall pr. sett	Sett á 100
Vekt	0,0092 kg

Packing Units

Forpakning 1 vekt	9,000 g
Forpakning 1 høyde	1,000 mm
Forpakning 1 bredde	8,000 mm
Forpakning 1 lengde	30,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------