



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Pack 160 Prisma Pack 250
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
IP-grad	IP20

Komplementær

Montering	DIN skinne Tett bakplate Perforert bakplate
Monteringsmetode	Klips på Med skruer
Installert utstyr	Modulært utstyr
Antall poler	3P + N
[Ue] merkespenning	440 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	6 kV
[Ie] nominell drifts ­ strøm	80 A
[In] merke ­ strøm	80 A at 40 °C
[Ipk] tillatt peak ­ strøm	12 kA
I ² t på	2400000 A ² .s
Tilkoblings ­ klemmer	Tilførsel: tunnel type klemme25 mm ² (fleksibel) Tilførsel: tunnel type klemme35 mm ² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 18 x 4...6 mm ² Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 18 x 4...6 mm ²
9 mm pol ­ bredde	48
Totalt antall 18 mm moduler	24
Vekt	0,902 kg
Farge	Anthracite grey (RAL 7016)

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, inn ­ vendig i Prisma IEC 61439-2, inn ­ vendig i Prisma IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhet ­ type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	885 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	6,8 cm
Forpakning 1 lengde	43 cm

Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	97 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------