

Mer om TM3DI8

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**TM3DI8**
Modul TM3-8 innganger

EI-nummer: 4501622
EAN: 3606480611360



Last ned produktdatablad for TM3DI8 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon TM3
Produkt eller type komponent	Discrete input module
Serie kompatibilitet	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262
Discrete input voltage	24 V

Komplementær

Antall digitale I/O	8
Discrete input voltage type	DC
Garantert spenning = 1	15...28.8 V for input
Nåværende tilstand 1 garantert	≥ 2.5 mA (input)
Voltage state 0 guaranteed	0...5 V for input
Nåværende tilstand 0 garantert	≤ 1 mA (input)
Lokal varslings	Input status: 1 LED per kanal (grønn)
Merking	CE
Monteringssupport	Top hat type TH35-15 rail conforming to IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715 Plate or panel with fixing kit
Høyde	90 mm
Dybde	84,6 mm
Bredde	27,4 mm
Vekt	0,085 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201
Produktsertifikater	C-Tick CULus
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Forurensningsgrad	2
Driftshøyde	0...2000 m

Storage altitude	0..3000 m
Støtmotstand	15 gn for 11 ms
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	220 g
Forpakning 1 høyde	7,652 cm
Forpakning 1 bredde	10,664 cm
Forpakning 1 lengde	12,68 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder