

## Mer om 48256

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## 48256 NW 10 Ha 4P Uttrekkbar

EI-nummer: 4322744

EAN: 3303430482567



Last ned produktdatablad for 48256



3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Serie                          | Masterpact                                   |
| Produktnavn                    | Masterpact NW                                |
| Produkt eller type komponent   | Lastbryter                                   |
| Kortnavn utstyr                | Masterpact NW10                              |
| Lastbryter navn                | Masterpact NW10HA                            |
| Applikasjon                    | Beskyttelse                                  |
| Antall poler                   | 4P                                           |
| Type nettverk                  | AC                                           |
| Nettverksfrekvens              | 50/60 Hz                                     |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3 |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 12 kV conforming to IEC 60947-3              |
| [Ue] merkespenning             | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3  |
| Kode for bryteevne             | HA                                           |
| Egnethet for isolasjon         | Ja i samsvar med IEC 60947-3                 |
| Kontaktposisjonsindikering     | Ja                                           |
| Synlig brudd                   | Nei                                          |
| Forurensningsgrad              | 4 i samsvar med IEC 60664-1                  |

#### Komplementær

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Kontrolltype       | Trykknapp  |
| Monteringsmetode   | Uttrekkbar |
| Montering          | Lomme      |
| Senteravstand fane | 115 mm     |
| Høyde              | 352 mm     |
| Bredde             | 537 mm     |
| Dybde              | 297 mm     |
| Vekt               | 80 kg      |

#### Miljø

|            |             |
|------------|-------------|
| Standarder | IEC 60947-3 |
|------------|-------------|

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater              | ASEFA<br>ASTA                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...85 °C                                                                                                                |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                                            |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt                | 47,666 kg                                                                                                                  |
| Forpakning 1 høyde               | 30,5 cm                                                                                                                    |
| Forpakning 1 bredde              | 29,5 cm                                                                                                                    |
| Forpakning 1 lengde              | 49,5 cm                                                                                                                    |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri                          | Ja                                                                                                                         |
| <b>Contractual warranty</b>      |                                                                                                                            |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                  |